

Die ideale Lösung für ihre Anforderungen

Mit fortschrittlichen Sicherheitsmassnahmen und einer modernen, benutzerfreundlichen Oberfläche bietet die neue TASKalfa 4054ci die ideale Lösung für die Anforderungen an Dokumente. Dieses System ermöglicht beim Drucken, Kopieren, Scannen oder Faxen (optional) dank der fortschrittlichen Technologie von Kyocera und einer eindrucksvollen Auswahl von Papierverarbeitungsoptionen ein zuverlässiges Dokumenten-Management. Doch das ist noch nicht alles: Über unsere Lösungsplattform HyPAS oder einen zusätzlichen Fiery Controller können Sie die TASKalfa 4054ci exakt an Ihre Anforderungen anpassen.



TASKalfa 4054ci



A3-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

1.200 x 1.200 dpi Auflösung

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Farblaser, HiPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 25,6 cm (10,1 Zoll) Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°)
Druck-/Kopiergeschwindigkeit: bis zu 40/20 Seiten pro Minute A4/A3 in SW und Farbe
Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz
Speicher: 4 GB RAM, 64 GB SSD
Standard-Schnittstellen: USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für option. Schnittstellen, Festplatte, Fax und SD-/SDHC-Karte, NFC
Sicherheitsfeatures: entspricht ISO 15408 (Common Criteria) und IEEE 2600.2, TPM, Secure Boot, Runtime Integrity Check, S/MIME, PCEP, OCSP/CRL, TLS 1.3, SIEM Support, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, IPsec, SNMPv3, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z.B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe
Abmessungen (B × T × H): 1602 mm × 665 mm × 790 mm (Basisgerät)
Gewicht: ca. 95 kg (Basisgerät)
Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 45 W, Drucken/Kopieren: 660 W
Geräuschemission, (gem. ISO 7779):
 Bereit: 30,5 dB(A) L_{pA}, Drucken: 50,0/50,3 dB(A) L_{pA} (SW/Farbe)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr: Universalfuhr: max. 150 Blatt, 52–300 g/m² (Banner: 136–163 g/m², Registerpapier: 136–256 g/m²), A6R–SRA3 (320 mm × 450 mm), Banner: max. 305 mm × 1220 mm, Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–297 mm × 38 mm oder 216 mm × 356 mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–320 mm × 457 mm), **Max. Papierkapazität inkl. Optionen:** 7150 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 64–256 g/m², A6R–SRA3
Papierablage: max. 500 Blatt (face-down)
Max. Papierablage inkl. Optionen: 5.000 Blatt

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 × 1.200 dpi
1. Seite nach: 5,1/6,5 Sekunden (SW/Farbe)
Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionaler Barcode PDF-417

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

1. Kopie nach: 4,5/5,9 Sekunden (SW/Farbe)
Vorlagenformat: max. A3, **Kopienvorwahl:** 1–9.999
Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan, DFS Scan, DSM Scan, Mopria Scan
Scangeschwindigkeit: max. 274 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)
Auflösung: 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600/400/300/200 dpi
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1900 mm
Dateitypen: JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: 1.000 Nummern, **Adressbuch:** 2.000 Einträge
Speicherempfang: 7.000 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, Zweite Faxleitung (Dual-Fax) mit zweitem Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5% Tonerdeckung.
TK-8545K: Toner schwarz für bis zu 30.000 Seiten
TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils bis zu 20.000 Seiten
WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten A4 (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW von 7:3), alternativ kann ein leerer TK-8555K verwendet werden
SH-10: 3 × 5.000 Heftklammern für DF-7100/7120, BF-730/9100
SH-12: 3 × 5.000 Heftklammern für DF-7140
SH-14: 5 × 5.000 Heftklammern für DF-7150

OPTIONEN

Fax System 12: Fax-Kit
Internet Fax Kit (A): ermöglicht den Versand oder Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung
Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.
Printing System 17: Fiery Controller

Automatischer Originaleinzug (mit Wendung) DP-7150:

max. 140 Blatt, 35–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex)
 A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7160:
 max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Originaleinzug (mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung) DP-7170:
 max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm
Seitliches Papiermagazin PF-7120:
 max. 3.000 Blatt, 60–300 g/m², B5, A4
Papierkassette PF-7140: 2 × max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Papierkassette PF-7150: 2 × max. 1.500 Blatt, 52–300 g/m², B5, A4
Kassetteneinverriegelung KPC-12/KPC-13: Schutz gegen Papierdiebstahl
Interner Multiheft-Finisher DF-7100:
 max. 500 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen
Multiheft-Finisher DF-7120⁺/AK-7110: max. 1.000 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Multiheft-Finisher DF-7140⁺/AK-7110: Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreneinheit BF-730), max. 52–300 g/m², max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Multiheft-Finisher DF-7150⁺/AK-7110: Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreneinheit BF-9100), max. 52–300 g/m², max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 100/50 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Locheinheit PH-7120 für DF-7100/PH-7c für DF-7120/DF-7140: 2-fach/4-fach Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7140: 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m²
Broschüreneinheit BF-730 für DF-7140/BF-9100 für DF-7150: Mittelfalz: 60–256 g/m², A4R, B4, A3, Booklet: max. 20 Blatt (entspricht 80 Seiten, 60–90 g/m²), Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R, Mehrfach-Wickelfalz: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), max. 3 Blatt (91–120 g/m²)
Job Separator (intern) JS-7100: max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Versatzablage (intern) JS-7110: max. 250 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: B5, A4, B4, A3
HD-15: 320-GB-Festplatte, **HD-16:** 1-TB-Festplatte
Zi-ernblock NK-7120: Zi, erstinstaur
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
Emulationen UG-34: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System
IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct)
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Unterschrank
CB-7100W/CB-7210M: Holz/Metall, mit Rollen

~ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Originaltoner von Kyocera sind klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutz-projekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Schweiz vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral.



KYOCERA Document Solutions
 Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich
 Tel: + 41 (0)44 908 49 49 – info@dch.kyocera.com
 www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions
Service Center
 Bernerstrasse Nord 208 – 8064 Zürich
 Tel: + 41 (0)44 908 49 49 – info@dch.kyocera.com
 www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions
 Avenue des Baumettes 19 – 1020 Renens
 Tel: + 41 (0)44 908 49 49 – info@dch.kyocera.com
 www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ ist für dieses Produkt in Deutschland zertifiziert.